



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10

Вес, кг	9.9
Поток, л/мин	20
Рабочее давление, bar	100
Макс. давление, bar	160
Частота ударов, 1/мин.	2100
Энергия удара, Дж	22
Уровень звукового давления 1 м LPA, dB	95
Уровень акустической мощности LWA, dB	105
Уровень вибрации, м/с²	15.8
Размер патрона, мм	19x50



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10 – это легкий отбойный молоток, предназначенный для горизонтальных работ по разрушению кирпичных стен, бетона и т.д.

Малый вес и компактный дизайн делает его особенно подходящим для работ в стесненных условиях. HH10 очень популярная модель среди компаний, обеспечивающих функционирование инженерных коммуникаций (электроэнергетика, водоснабжение, газоснабжение, канализация и т.д.).

HH10 является самым мощным 10-кг отбойным молотком на рынке, ни пневматический, ни электрический отбойные молотки не обладают подобной производительностью.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex